

All-crete

Adhésif pour béton à base d'acrylique



1-Description du produit

1.1 USAGE PRINCIPAL

• All-crete est un additif latex à base d'acrylique à la fine pointe de la technologie, pouvant être ajouté en remplacement de l'eau dans un mélange de béton ou à la majorité des mélanges à base de ciment, afin d'en augmenter la force d'adhésion, la flexibilité et la durabilité.

• All-crete peut également être appliqué avec un pinceau ou un rouleau comme couche d'apprêt directement sur une vieille surface de béton afin d'augmenter l'adhésion entre l'ancienne surface et le nouveau produit appliqué.

1.2 AVANTAGES

- Prêt à l'emploi, aucune dilution nécessaire.
- Produit à base d'eau, faible odeur.

2- Installation

2.1 PRÉPARATION DE SURFACE

• Les surfaces à recouvrir doivent être structurellement solides, propres et exemptes de toute matière pouvant nuire à l'adhésion tel que graisse, poussière, huile, peinture ou toute autre substance nuisible.

• S'assurer que la température ambiante, celle des surfaces et des produits sont entre 5°C (40°F) et 35°C (95°F).

2.2 MÉLANGE

• Bien agiter avant usage. Aucune dilution à faire, ce produit est prêt à l'emploi.

2.3 APPLICATION

• **Couche d'adhésion:** Appliquer en une épaisse couche sur la surface à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Attendre 2 à 3 minutes, sans que la couche ne sèche complètement et poser le mélange (béton, ciment-sable, stuc, etc.).

• Option: Il est possible d'augmenter encore plus la force d'adhésion en ajoutant 3 kg (6,6 lb) de ciment portland dans 1 litre de All-crete.

• **Additif:** All-crete peut être ajouté à la plupart des mélanges à base de ciment (béton, ciment-sable, stuc) cependant, pour des produits spécialisés, il est important de vérifier avec le fabricant du mélange s'il est possible d'ajouter un latex à base d'acrylique.

Suivre les recommandations du produit auquel All-crete est ajouté en remplaçant la quantité d'eau requise par une quantité identique de All-crete.

2.4 PROTECTION ET MÛRISSEMENT

• Suivre les recommandations du produit avec lequel All-crete est mélangé.

2.5 NETTOYAGE

• Nettoyer les équipements, outils et contenants avec de l'eau.

2.6 LIMITATIONS

• À moins d'avis contraire, ne pas utiliser comme additif dans des mélanges contenant déjà des polymères.

• Ne pas utiliser simultanément avec un agent entraîneur d'air.

3. Emballage

Ce produit est disponible en:

- Contenant de 1 litre
- Contenant de 4 litres
- Contenant de 10 litres

4. Entreposage

- Protéger du gel.
- Entreposer dans un endroit frais et sec.
- La durée de vie est d'un an dans des contenants originaux non-ouverts.
- Jeter le produit qui a gelé ou qui n'a pas une consistance homogène.

5. Premiers soins

Ce produit peut causer une irritation aux yeux, à la peau et aux voies respiratoires. Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de sécurité. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre anti-poison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. Tenir hors de la portée des enfants. Consulter la fiche signalétique pour plus de détails.

Fiche technique

#50.90, All-crete, 0304, page #2

Tableau des données techniques

Caractéristiques	Résultats
Type de polymère	100% acrylique
Apparence	Blanc laiteux
Odeur	Légère odeur d'ammoniaque
Densité (g/ml)	1,02 à 1,05
pH	8,8 à 9,2
Pouvoir couvrant	1 litre (0,25 gallon) de All-crete peut couvrir de 3 à 4 m ² (32 à 43 pi ²) à une épaisseur de 1,5 mm (1/16 po)

Note: Résultats obtenus en laboratoire à 23 °C (72°F)

6. Services techniques

Contactez Daubois pour de plus amples informations sur les méthodes ou conditions d'application ainsi que pour obtenir la plus récente version des documents techniques.

Tél: 1-800-561-2664, (514) 328-1253
Fax: (514) 328-7694

Daubois inc
6155, boul. des Grandes Prairies
Saint-Léonard, Qc H1P 1A5
Canada
<http://www.daubois.com>

7. Garantie

Daubois garantit que ce produit est tel qu'il a été spécifié dans cette fiche technique et convient aux usages dont il est destiné. Daubois ne donne aucune garantie explicite ou implicite. La responsabilité en vertu de cette garantie se limite au remplacement du produit jugé défectueux ou à son choix, au remboursement de ce produit.