

Sable de construction

Sable humide, non tamisé

1. USAGE PRINCIPAL

- 1.1. Le sable de construction Bomix® est un sable commun, humide et non tamisé. Il est idéal pour tous genres de projets de construction, Il est aussi utilisé dans la préparation des mélanges de ciment-sable.

2. EMBALLAGE

- 2.1. Ce produit est disponible en sac 30 kg (66 lb)

3. PREMIERS SOIN

- 3.1. En cas d'éclaboussure dans les yeux, rincer à grande eau pendant un minimum de 15 minutes.

4. SERVICES TECHNIQUES

- 4.1. Contacter BOMIX® pour de plus amples informations sur les méthodes ou conditions d'application ainsi que pour obtenir la plus récente version des documents techniques.

Tél: 1-800-561-2664, (514) 328-1253

Fax: (514) 328-7694

Les Produits Daubois Inc.

6155, boul. des Grandes-Prairies

Saint-Léonard, Qc H1P 1A5

Canada

- 4.2. <http://www.bomix.ca>

5. GARANTIE

- 5.1. Vous pouvez obtenir les modalités de la GARANTIE LIMITÉE applicable sur <https://www.bomix.ca/fr/produit-garantie.php> Ou envoyez une demande écrite à Les Produits Daubois Inc., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 30328, USA. ©Quikrete Canada Holdings, Limited. Fabriqué par ou sous l'autorité de Les Produits Daubois Inc. ©2022 Quikrete International, Inc.



Analyse granulométrique

Tamis (mesh)	% passant
2,5	99 - 100
1,25	85 - 100
0,630	60 - 95
0,315	15 - 80
0,160	0 - 35
0,080	0

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- 6.1. Couleur : Brun
6.2. Densité : 1600 -1650 kg/m³ (100 - 103 lb/pi³)

7. RENDEMENT

- 7.1. Un sac de 30 kg (66 lb) a un rendement d'environ 0,018 m³ (0,65 pi³).